



2021년 6월 1일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 5. 31(월) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 5. 31(월)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	박종섭 과장(043-870-5420)	담당자	김 석 사무관(043-870-5423) 김국호 연구관(043-870-5427)

유모차, LED등기구, 가정용 서랍장 등 66개 제품 리콜 명령

- 국표원, '21년도 중점관리품목 688개 제품의 안전성조사 결과 발표 -

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 사고·위해 우려가 높아 '21년도 50대 중점관리품목*으로 지정한 전동킥보드, 유모차, 등기구 등 688개 제품에 대해 3~5월간 집중 안전성조사를 실시하였다.

* 중점관리품목(50개)은 최근 3년간 안전성조사 결과 평균 부적합률(7.1%)보다 높은 품목

< 정기 3차(중점관리품목) 안전성조사 개요 >

- ▶ 조사기간 : '21.3 ~ 5월(3개월)
- ▶ 조사대상 : (어린이) 완구, 유모차, 인라인롤러스케이트, 가족제품 등 429개 제품 (전기) 전기스탠드, 등기구, 조명기구용 컨버터, 휴대용 그릴 등 190개 제품 (생활) 전동킥보드, 가정용 서랍장, 속눈썹 열 성형기 등 69개 제품
- ▶ 주요 시험항목 : 유해화학물질, 전도 안정성, 내구성, 온도시험, 감전보호 등
- ▶ 주요 유해 화학물질별 위해성
 - 프탈레이트계 가소제(기준치: 총합0.1% 이하) : 노출될 경우 간, 신장 등 손상 및 생식독성 유발 가능
 - 납(기준치: 90mg/kg(페인트 및 표면코팅), 100mg/kg(그외)) : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
 - 카드뮴(기준치: 75mg/kg) : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
 - 방부제(기준치: 미검출) : 살균제로도 쓰이는 MIT, CMIT성분으로 접촉시 알레르기성 피부반응 유발 가능

- 조사 결과, 부품 파손, 쉽게 넘어짐, 기준온도 초과 등 안전기준에 부적합한 유모차, 가정용 서랍장, 직류전원장치 등 66개 제품을 적발하여 수거 등의 명령(이하 리콜명령)을 내렸다.

- 아울러, 접촉시 감전 위험이 있는 LED등기구 5개 제품에 대해 리콜 권고를 하였으며, KC마크·주의사항 등 표시의무를 위반한 126개 제품은 개선조치 권고를 하였다.

□ 리콜명령을 내린 66개 제품(어린이제품 40개, 전기용품 15개, 생활용품 11개)의 주요 결함내용은 다음과 같다.

<어린이제품: 유모차, 의류, 신발, 완구 등 40개>

○ (유모차, 가죽지갑 등: 7개 제품) 부속 볼트가 쉽게 파손되어 사용 중 유아가 다칠 우려가 있는 유모차 1개, 납이 기준치(90mg/kg, 페인트·표면코팅)를 74배 초과한 어린이 가죽지갑 1개 등

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
에스비코리아	SB 603	에림가구	DPSCA-001-IB2(디럭스 유아 수납장)
주식회사 다이치	루이 질충형 유모차 엘리	주식회사 써보니 / (주)헨티	빈지오 아동 우산, 로즈 포인트 우산
신본통상(주)	X-Tech SP189JR	도트앤도트	심플미니진주손잡이핸드백, HBT19007M6
비아리코	피오레키즈 유아동 캐션글라스 화이트		

○ (아동 의류, 신발 등: 22개 제품) 단추에서 납이 기준치(90mg/kg)를 38배 초과한 여아 블라우스 1개, 장식 부분에서 프탈레이트계 가소제가 기준치(0.1%)를 185배 초과한 어린이 신발 1개, 깔창에서 납이 기준치(90mg/kg)를 27배 초과한 어린이 가죽구두 1개 등

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)지티에스글로벌	벨롭우븐샤인 / BLFSA004BL170	M&J(엠엔제이)	데님 미디 스커트/ 81319-431-70BL-120
(주)에스제이프로모션	세일러 베이직 코트 / P2112C057	해피트리	파스텔 캔디 어린이책가방
(주)블루마운틴코리아	우븐 클래식 키즈 그린 071-GSW030CLK	(주)리틀스텔라	FSORABA701M (클래식 프리미엄 백팩 핑크)
(주)엘투글로벌	모두의후드티[K115]메란지, 13호	주식회사 놀품	여아용 플랫 구두, KD291
와이제이트레이딩	멜로우후드티셔츠/WB1UTS 04(핑크)(140)	SL무역	진주 리본 구두, XZ-436
유엔아이하우스	데이데이 아동용 사각 빵떡 루즈핏 후드 멜란지 UNI0599 9호(M)	(주)페이퍼플레인키즈	아동용 가죽 슬립온, PK7012-PINK
지프키즈	뉴오버 스몰지프 후드티 (KL1THU005)	꾼컴퍼니	아동용 캐주얼 구두
(주)잭키드	나인 후드원피스 화이트 11호	라파엘	라스텔라 아동용 블로퍼
(주)원통	꽃자수프릴블라우스 /AI3GSH01	아우디	여아용 자스민 구두
(주)더비피	여아잔꽃러블리블라우스 (M2013B303_08)	(주)정훈제화	로지 미니슈즈, AWA31712
크리스탈하우스	남아 체크 남방 [276] 140 블루	(주)스텝케어	보티, BOATY-B.BTY1-2566

- (완구, 학용품: 11개 제품) 프탈레이트계 가소제 기준치를 각각 415배, 672배 초과한 운동완구 2개(탁구1, 농구1), 알레르기 피부염증을 일으키는 방부제(MIT, CMIT)가 검출된 완구 2개, 주머니원단에서 납 기준치(100mg/kg)를 80배 초과한 오카리나 1개 등

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
한국교육시스템 주식회사	탁구트레이닝(KBS2001)	(주)비앤씨	네일아트
주식회사 도밍고	보아미 유아농구대	주식회사 바니랜드	비누방울총(러버 덕 버블건)
주식회사 청양코리아	성교육 산모 인형	(주)태서전기	파파스토이 폴리스 키즈텐트
(주)파파야나인	MUMU BALANCE KIDS CAR	예성악기	리틀플라밍_오카리나
지투코리아	Tiny	주식회사 쉴드	수채물감 7.5ml 18색
제이에스무역(주)	레츠고 리틀 캠핑테이블세트		

<전기용품: 등기구, 직류전원장치 등 15개>

- (등(燈)기구: 10개 제품) 모두 감전 위험이 있는 제품으로, 충전부 감전보호 부적합 3개(LED 2, 백열 1), 절연거리(연면 또는 공간) 기준 미달 5개(LED 5), 충전부 감전보호와 절연거리 동시 위반 2개(LED 2)

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
광진조명	KJ-LR100T	(주)글로벌엘이디	DWE-F1536SC
주식회사 송풍조명	SP-LEDBD-BT50W	(주)비스코엘이디조명	BL-SYSLN100
주식회사 갈릴리	AD-FLD-35W	(주)쓰리씨라이팅인더스	3C-SCB055DC70
(주)티더블유라이팅	TW-SSL15W	삼주조명	LED센서
케이알큐엘이디(주)	HLED-6S15	백운조명	왕자단스탠드

- (직류전원장치, 소형 변압기: 3개 제품) 내부 기준온도(직류전원장치: 110℃, 소형 변압기: 100℃)를 7~37℃ 및 최대 72℃ 초과하여 사용중 화재위험이 있는 직류전원장치 2개 및 가정용 소형 변압기 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)한국미디어시스템	VGP-AC19V36	대림테크	DL-200
주식회사 조아무역	UW109		

- (조명기구용 컨버터: 2개 제품) 전기적 강도 부적합으로 감전의 위험이 있는 램프 제어기 2개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)엘이디그린티	LGT-LC20	(주)세미웰전자	SW-4836JC-50W

<생활용품: 서랍장, 열 성형기 등 11개>

- (서랍장 등: 9개 제품) 벽 고정장치가 없거나 쉽게 넘어지는 구조로 되어 있어 어린이가 깔릴 우려가 있는 가정용 서랍장 8개, 사용중 앞으로 기울어져 사용자가 다칠 우려가 큰 고령자용 보행차 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
주식회사마켓리더 OEM	아씨방가구 카일 80cm 5단 서랍장(메이플)	도담가구(제품) (주)세컨드컨테이너 OEM(온라인)	하노버 600 5단 서랍장 (600*400*1190, 화이트)
리샘	도브 5단 800서랍장(오크)	(주)엠에이치앤코	WOW헤닌 600 5단 서랍장 (600*490*1230)
(주)까사미아	까사미아 브루노 4단서랍장 (762*490*1130)	아이솔	첼로800 4단서랍장 (올화이트)
민솔가구	2자5단 오동서랍(3000*505*1500)	(주)진산메디칼	ZBW003
(주)엠에이치앤코	바일레 4단 서랍장 (750*500*1180)		

- (속눈썹 열 성형기: 2개 제품) 표시된 최고 온도를 초과하여 사용 중 화상 위험이 있는 속눈썹 열 성형기 2개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)명경통상	BTC-E200(BUTIQLAB 전기 속눈썹 고데기)	주식회사 큐비스트	K-CU1908

- 국토원은 리콜명령을 내린 66개 제품을 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 행복드림(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, 전국 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 위해상품판매차단시스템에도 등록하여 시중 유통을 차단하였다.


- 아울러, 소비자단체, 지자체 및 관계부처 등에 리콜 제품정보를 제공하고 학부모들이 많이 이용하는 어플(아이엠스쿨, 키즈노트 등)에도 게시하여 리콜정보를 쉽게 접할 수 있게 하였다.

- 이상훈 국가기술표준원장은 “리콜제품이 시장에서 신속히 퇴출될 수 있도록 리콜이행팀을 지정·운영하여 사업자에 대한 리콜이행점검 등 후속조치도 차질없이 진행하겠다”고 언급하면서,

- “리콜제품을 발견하면 신고해 줄 것과 리콜제품을 사용 중인 소비자는 교환, 수리, 환급 등의 조치를 받을 것을 당부했다”고 밝혔다.

【붙임】 1. 리콜 명령대상 제품목록

2. 제품별 리콜공표문

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 김 석 사무관(043-870-5423), 김국호 연구관(043-870-5427)에게 연락주시기 바랍니다.
---	--

품목명	업체명	제품명(제조구분)	부적합 내용	
		인증번호		
유모차 2개	에스비코리아 (SB KOREA)	SB 603(수입)	- 내구성 부적합 (측정값: 22,700회 시험후 리벳 파손됨) (기준치: 총 72,000회의 시험에서 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함)	
		CB132R022-8001		
	주식회사 다이치	루이 절충형 유모차 옐리(수입)	- 총 납 기준치 9.8배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)	
		CB131R214-9001		
어린이용 인라인 롤러스케 이트	신본통상(주)	X-Tech SP189IR(수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 24~117배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)	
		-		
어린이용 안경테	비아리코	피오레키즈 유아용 캣선글라스 화이트(수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 515.1배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)	
		-		
어린이용 가구 (수납가구)	예림가구	DPSCA-001-182(디럭스 유아 수납장)(제조)	- 총 카드뮴 기준치 1.2배 초과 (기준치: 75mg/kg이하)	
		-		
어린이용 우산 및 양산	주식회사 씨보니 / 위엔티	빈지오 아동 우산, 로즈 포인트 우산(-)	- 총 납 기준치 3.39배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)	
		-		
어린이용 가족제품 (지갑)	도트앤도트	샴플미니진주손잡이핸드백, HBT19007M6(수입)	- 총 납 기준치 74.1배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)	
		-		
아 동 용 검 유 제 품 14개	외 의 류 (3)	벨롭우븐사인 / BLFSA0048L170(수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 185.3배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) - 총 카드뮴 기준치 7.2배 초과 (기준치: 75mg/kg이하)	
		쥘지티에스글로벌		
		세일러 베이직 코트 / P2112C057(수입)		
	중 의 류 (9)	우븐 클래식 키즈 그린 071-GSW030CLK(수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 6.7배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) - 폼알데하이드 1.1배 초과 (기준치: 75mg/kg이하)	
		쥘블루마운틴코리아		
		모두의후드티(K115)에란지, 13호(제조)		- 코드 및 조임끈 부적합
		멜로우후드티셔츠/WB1UTS04(핑크)(140)(수입)		- 코드 및 조임끈 부적합
		데이데이 아동용 사각 뽕땃 루즈핏 후드 멜란지 UN0599 9호(M)(제조)		- 코드 및 조임끈 부적합
		뉴오버 스몰지프 후드티(KL1THU005)(제조)		- 코드 및 조임끈 부적합
		나인 후드원피스 화이트 11호(제조)		- 코드 및 조임끈 부적합
꽃자수프릴블라우스/AI3GSH01(수입)	- 총 납 기준치 38.6배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)			

		㈜더비피	여아잔꽃리블리블라우스(M20138303_08)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가소제 기준치 1.9배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) 총 납 기준치 36.2배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)
			-	-
		크리스탈하우스	남아 체크 남방 [276] 140 블루(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 29.7배 초과 (기준치: 100mg/kg이하)
			-	-
		M&I(엠엔케이)	데님 미디 스커트/81319-431-708L-120(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 1.2배 초과 (기준치: 100mg/kg이하)
			-	-
(2)	가방류	해피트리	파스텔 캔디 어린이 책가방(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 482.9배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 프탈레이트계 가소제 기준치 177.2배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)
			-	-
		㈜리틀스텔라	FSORABA701M(클래식 프리미엄 백백 핑크)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가소제 기준치 8.34배 초과 (기준치: 총 합 0.1%이하)
			-	-
어린이용 가죽제품 (구두)	8개	주식회사 놀풍	여아용 플랫 구두, KD291(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 27.1배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)
			-	-
		S&U역	전주 리본 구두, XZ-436(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 8.7~18.2배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)
			-	-
		㈜피터블레인키즈	아동용 가죽 슬립온, PK7012-PINK(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 8.3배 초과 (기준치: 100mg/kg이하)
			-	-
		쿤컴퍼니	아동용 캐주얼 구두(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 4.8배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)
			-	-
라파엘	라스텔라 아동용 블로퍼(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 3.4배 초과 (기준치: 100mg/kg이하) 		
	-	-		
아우디	여아용 자스민 구두(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 2.4~3.9배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 		
	-	-		
㈜정훈제화	로지 미니슈즈, AWA31712(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 2.7배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 		
	-	-		
㈜시스템케어	보티, BOATY-B.BTY1-2566(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 6가 크로뮴 기준치 4배 초과 (기준치: 3.0mg/kg이하) 		
	-	-		
완구	(2)	운동 주식회사 도밍고	탁구트레이닝(KBS2001)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가소제 기준치 415.6배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)
			C8063R1070-7001	
	교육용	주식회사 청양코리아	보아미 유아농구대(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 자속 지수 14.7배 초과 (기준치: 50kG/mm²미만이거나 작은부품 실린더에 완전히 들어가지 않을 것) 프탈레이트계 가소제 기준치 5~672.7배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)
			C8061R5761-0002	
	승용	㈜파파야나인	성교육 산모 인형(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가소제 기준치 279.3배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)
			C8063R499-6001	
악기	지루코리아	MUMU BALANCE KIDS CAR(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가소제 기준치 52.6배 초과 (기준치: 총 합 0.1%이하) 	
		C8064R2635-0001		
연말놀이		제이에스무역(주)	Tiny(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 11.3배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)
			C8063R3028-8001	
			레츠고 리틀 캠퍼태아블세트(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가소제 기준치 170.4배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)
			C8063R3059-8001	

기 타 (3)	준비연씨	네일아트(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 방부제 기준치 초과 (측정치: CMIT+MIT 1.02~10.00mg/kg) (기준치: 사용되지 않을 것)
		C8063R1661-0006	
		비누병을종(리버 덕 비봉건)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 방부제 기준치 초과 (측정치: MIT 0.87mg/kg) (기준치: 사용되지 않을 것)
주식회사 바니랜드	주식회사 바니랜드	C8067R140-7003	
		파파스토이 폴리스 키즈텐트(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 중 납 기준치 10.2~11.6배 초과 (기준치: 100mg/kg이하)
주식회사 샐드	주식회사 샐드	C8063R3398-9001	
		리틀플라밍_오카리나(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 중 납 기준치 80.7배 초과 (기준치: 100mg/kg이하)
CB112H010-6001	주식회사 샐드	수채물감 7.5ml 18색(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가스계 기준치 15.0배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)
		CB111H054-8001	
LED 등기구 9개	광진조명	KJ-LR100T(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (보호커버가 손으로 제거되어 충전부 노출)
		HH11209-17013A	
	주식회사 송풍조명	SP-LEDBD-BT50W(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (보호덮개 고정나사 동봉되어 있지 않음)
		JH11789-16003	
	주식회사 갈릴리	AD-FLD-35W(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 연면거리 기준치 미달 (측정치: 1.16mm) (기준치: 5.0mm이상) 공간거리 기준치 미달 (측정치: 1.16mm) (기준치: 3.0mm이상) 전기적 감도 부적합
		JL11066-19002A	
	위티더블유라이팅 (TW lighting Co. Ltd)	TW-SSL15W(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 연면거리 기준치 미달 (측정치: 1.54mm) (기준치: 2.5mm이상)
		HD11244-18004A	
	케이알큐엘이대주)	HLED-6S15(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 연면거리 기준치 미달 (측정치: 1.74mm) (기준치: 2.5mm이상)
		JH11414-17003A	
	해글로벌엘이디	DWE-F1536SC(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 공간거리 기준치 미달 (측정치: 1.63mm) (기준치: 2.5mm이상)
		HH111091-17002A	
루비스코엘이디조명	BL-SYSLN100(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 공간거리 기준치 미달 (측정치: 2.1mm) (기준치: 2.5mm이상) 	
	JH11556-20002		
루비스코엘이디조명	3C-SCB055DC70(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (보호커버가 PVC재질임) 연면거리 기준치 미달 (측정치: 2.05mm) (기준치: 2.5mm이상) 	
	HH11947-17026		
삼주조명	LED센서(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (보호커버가 손으로 제거되어 충전부 노출) 연면거리 기준치 미달 (측정치: 1.6mm) (기준치: 2.5mm이상) 	
	HH11475-14014A		
백열 등기구	백운조명	완자단스탠드(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (기초 절연 전선 외부 노출)
		-	
직류 전원장치 2개	위한국미디어시스템	VGP-AC19V36(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 온도상승 기준치 초과 (부위: Transformer Coil) (측정치: 117.4°C) (기준치: 110°C)
		SU10462-9026	
	주식회사 조야무역	UW109(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 온도상승 기준치 초과 (부위: T1코일/T1코어) (측정치 147.1°C 126.4°C / 134.7°C 117.8°C) (기준치: 110°C)
HU101071-19001A			

가정용 소형 변압기	대림테크	DL-200(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 온도상승 기준치 초과 (부위: 트랜스포머 1차권선/트랜스포머 보편) (측정치: 172.1°C, 117.3°C) (기준치: 100°C) 	
		HD06009-18003A		
조명기구용 컨버터 (안정기 및 펄스제어 장치)	㈜엘이디그린티	LGT-LC20(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 전기적 강도 부적합 (측정치: AC 3630V를 1분간 견디지 못하고 절연 파괴됨) (기준치: AC 1440V 또는 AC 3630V를 1분간 견딜 것) 	
		HH11863-160098		
	2개	㈜세미엘전자	SW-4836(C)-50W(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 전기적 강도 부적합 (측정치: AC 1440V(또는 AC 3630V)를 1분간 견디지 못하고 절연 파괴됨) (기준치: AC 1440V 또는 AC 3630V를 1분간 견딜 것)
			JH11779-17012	
서랍장	주식회사마켓리더 OEM	아씨방가구 카일 80cm 5단 서랍장(메이플)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 전도 부적합, 벽고정장치 미제공 	
		-		
	리샘	도브 5단 800서랍장(오크)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 	
		-		
	㈜까사미아	까사미아 브루노 4단서랍장(762*490*1130)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 전도 부적합, 벽고정장치 미제공 	
		-		
	민솔가구	2자5단 오동서랍(3000*505*1500)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 	
		-		
8개	㈜염에이치연코	바일레 4단 서랍장(750*500*1180)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 	
		-		
도담가구(제품) ㈜세컨드컨테이너 OEM(온라인)	하노버 600 5단 서랍장(600*400*1190, 화이트)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 		
	-			
₩염에이치연코	WOW해넌 600 5단 서랍장(600*490*1230)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 		
	-			
아이솔	첼로800 4단서랍장(울화이트)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 전도 부적합 		
	-			
고령자용 보행차	㈜진산메디칼	ZBW003(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 전방 안정성 시험 부적합 (측정값: 6.5°(육내용)) (기준치: 경사각은 10.0°이상(육내용)) 	
		B201R027-18001		
속눈썹 열성형기	2개	₩명경통상	BTC-E200(BUTIQLAB 전기 속눈썹 고대기)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 평상온도 상승 부적합 (측정값: 114°C) (기준치: 표시된 최고온도(85°C)를 넘지 않아야 함) 이상온도 상승 부적합 (측정값: 171°C) (기준치: 온도조절기를 단락시킨 상태에서 평상온도 상승시험의 조건으로 동작시킬 때, 발열체의 온도가 160°C를 넘어서는 안됨)
			-	
주식회사 큐베스트	K-CU1908(수입)	-	<ul style="list-style-type: none"> 평상온도 상승 부적합 (측정값: 123°C) (기준치: 표시된 최고온도(90°C)를 넘지 않아야 함) 	
				-